

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs/Gemischs und des Unternehmens/Betriebs

1.1 Produktidentifikator

Produktname : DASA DS-708 22 liter green
Produktcode : DS-708

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemisches : Klebstoff
Empfohlene Nutzungsbeschränkungen : Nur für industrielle Zwecke.

1.3 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Unternehmen : DASA International BV
Adresse : Bergerweg 62-M
1815AE Alkmaar
Die Niederlande
+31 (0) 725719917
E-Mail-Adresse der Person verantwortlich für das Sicherheitsdatenblatt : info@dasa-international.com

1.4 Notruftelefon

Notruftelefon : DASA: +31(0)72-5719917 (Mo-Fr 09:00-17:00)

ABSCHNITT 2: Gefahrenidentifizierung

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entzündbare Flüssigkeit, Kategorie 1	H224: Extrem entzündbare Flüssigkeit und Dampf.
Hautreizung, Kategorie 2; Augenreizung, Kategorie 2	H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Spezifische Zielorgantoxizität – einmalige
Exposition, Kategorie 3,
Zentralnervensystem

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit
verursachen.

Chronische Wasserinfektion, Kategorie 2

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H224 Extrem entzündbare Flüssigkeit und Dampf.
H315 Verursacht Hautreizungen
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger
Wirkung.

Sicherheitshinweise : P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P261 Dampf nicht einatmen
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.
P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut
belüfteten Ort aufbewahren.
P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Gefährliche Bestandteile, die auf dem Etikett aufgeführt werden müssen:

Cyclohexan
Naphtha (Erdöl), hydriertes Leichtbenzin
Aceton

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

2.3 Weitere Gefahren

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten, die als persistent, bioakkumulativ und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) bei Konzentrationen von 0,1 % oder höher gelten.

Ökologische Informationen: Der Stoff/das Gemisch enthält keine Komponenten, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrinschädigend gelten, in einer Konzentration von 0,1 % oder höher.

Toxikologische Informationen: Der Stoff/das Gemisch enthält keine Komponenten, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrinschädigend gelten, in einer Konzentration von 0,1 % oder höher.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Inhaltsstoffen

3.2 Gemische

Komponenten

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr Index- Nr.Registrierungsnummer	Klassifizierung	Konzentration (% w/w)
Naphtha (Erdöl), hydriertes Leichtbenzin	64742-49-0 265-151-9	Flam. Liq. 2; H225 Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 Hautreizung. 2; H315 STOT SE 3; H336 (Atemwege)	>= 10 - < 20
Zinkbis(dibutyldithiocarbamat)	136-23-2 205-232-8 01-2119535161-51- 0000	Akute aquatische Exposition 1; H400 (M=1) Chronische aquatische Exposition 1; H410 (M=10) Hautreizung 2; H315 Augenreizung 2; H319 Hautsensibilität 1; H317 STOT SE 3; H335	< 0,5

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version Revisionsdatum: Sicherheitsdatenblatt Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0 09.07.2025 nummer: Datum der Erstausgabe: 26.05.2025
 Druckdatum:
 10.07.2025

Cyclohexan	110-82-7 203-806-2 01-2119463273-41-0000	Flam. Liq. 2; H225 Akut aquatisch 1; H400 Aquatische Chronik 1; H410 Asp. Tox. 1; H304 Hautreizung. 2; H315 STOT SE 3; H336 (Atemwege)	>= 20 - < 40
Aceton	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49-0000	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Zentralnervensystem) EUH066	>= 10 - < 20
Stoffe mit einem Arbeitsplatzgrenzwert:			
Dimethylether	115-10-6 204-065-8 603-019-00-8 01-2119472128-37-0000	Brennbares Gas 1; H220 Druckgas Kompr. Gas; H280	>= 20 - < 50

Zur Erläuterung der Abkürzungen siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Falls auf Kleidung, Kleidung entfernen.
Zeigen Sie dieses Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden Arzt. Vergiftungssymptome können auch erst nach mehreren Stunden auftreten;
daher ist eine medizinische Beobachtung von mindestens 48 Stunden nach dem Unfall erforderlich.
- Bei Einatmen : Person an die frische Luft bringen. Wenn die Anzeichen/Symptome anhalten, ärztliche Hilfe hinzuziehen
Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen.
Im Falle einer Bewusstlosigkeit den Patienten für den Transport in eine stabile Seitenlage bringen.
- Bei Hautkontakt : Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen, dabei alle kontaminierten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen.
Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Reizungen auftreten oder anhalten.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

-
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Im Falle von Augenkontakt | : | Spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang mit Wasser. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Augenreizungen auftreten oder anhalten. |
| Bei Verschlucken | : | KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen |

4.2 Wichtigste Symptome und Auswirkungen, sowohl akute als auch verzögerte

- | | | |
|---------|---|--|
| Risiken | : | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. |
|---------|---|--|

4.3 Hinweis auf die Notwendigkeit sofortiger ärztlicher Hilfe und spezieller Behandlung

- | | | |
|------------|---|--|
| Behandlung | : | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. |
|------------|---|--|

ABSCHNITT 5: Brandbekämpfungsmaßnahmen

5.1 Löschmittel

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Geeignete Löschmittel | : | Verwenden Sie Löschmaßnahmen, die den örtlichen Gegebenheiten und der Umgebung angemessen sind
Wassernebel,
Trockenpulver
Kohlendioxid (CO ₂)
Alkoholbeständiger
Schaum |
| Ungeeignete Löschmittel | : | Keinen Wasserstrahl verwenden. |

5.2 Besondere Gefahren, die von dem Stoff oder Gemisch ausgehen

- | | | |
|--|---|--|
| Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung | : | Kann giftige, reizende und/oder ätzende Gase freisetzen. Im Brandfall können folgende Stoffe entstehen:
Kohlenmonoxid |
|--|---|--|

5.3 Hinweise für Feuerwehrleute

- | | | |
|---|---|--|
| Spezielle Schutzausrüstung für Feuerwehrleute | : | Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
| Weitere Informationen | : | Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden |

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen

Persönliche
Vorsichtsmaßnahmen : Alle Zündquellen entfernen.
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Atemschutz gegen die Auswirkungen von
Dämpfen/Staub/Aerosolen verwenden
Evakuieren Sie das Personal in sichere
Bereiche. Sorgen Sie für ausreichende
Belüftung.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Wenn das Produkt Flüsse, Seen oder Abflüsse verunreinigt,
informieren Sie
zuständige Behörden.

6.3 Verfahren und Material zur Eindämmung und Reinigung

Verfahren zur Reinigung : Mit inertem Absorptionsmittel aufsaugen (z. B. Sand,
Kieselgel, Säurebindemittel, Universalbindemittel,
Sägemehl).
Es sollten funkenfreie Werkzeuge
verwendet werden. Für ausreichende
Belüftung sorgen.
Zur Wiederverwertung oder Entsorgung in geeigneten
Behältern senden.

6.4 Verweise auf andere Abschnitte

Beachten Sie die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführten Schutzmaßnahmen. Hinweise zur Entsorgung
finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Umgang

Lokale/Gesamtbelüftung : Nur bei ausreichender Belüftung
verwenden.
Hinweise zur sicheren
Handhabung : Vermeidung der Bildung von Staub
und Aerosolen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Beachten Sie die Emissionsgrenzwerte. Verwenden Sie lösungsmittelbeständige Geräte. Stellen Sie sicher, dass an den Verarbeitungsmaschinen geeignete Extraktoren vorhanden sind. Vorsichtig handhaben. Halten Sie die Augenspülflasche am Arbeitsplatz bereit. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Behälter steht unter Druck: Vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Nicht auf offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Nicht gegen offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden.

Hinweise zum Schutz vor Feuer und Explosionen : Produkt und leeren Behälter von Hitze und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung treffen. Kann in der Luft explosive Gemische bilden. Bei der Verarbeitung werden leicht entzündliche Bestandteile freigesetzt. Im Brand- und/oder Explosionsfall keine Dämpfe einatmen. Atemschutzgerät bereithalten. Feuerlöschschrüstung für den Fall eines Brandes in der Nähe bereithalten.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Inkompatibilitäten

Anforderungen an Lagerflächen und Behälter : Behälter steht unter Druck: Vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Licht schützen.

Weitere Informationen zu den Lagerbedingungen : Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl lagern. Hitze erhöht den Druck und kann zum Bersten des Behälters führen.

Hinweise zur gemeinsamen Lagerung : Nicht zusammen mit oxidierenden und selbstentzündlichen Produkten lagern.

7.3 Spezifische Endverwendung(en)

Spezifische Verwendung(en) : Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Kontrollparameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Komponenten	CAS-Nr.	Werttyp (Belichtungsform)	Steuerparameter	Basis
Dimethylether	115-10-6	TWA	1,000 ppm 1.920 mg/m ³	2000/39/EG
Weitere Informationen: Richtwert				
		OELV - 8 Std. (TWA)	1,000 ppm 1.920 mg/m ³	IE OEL
Cyclohexan	110-82-7	TWA	200 ppm 700 mg/m ³	2000/39/EG
Weitere Informationen: Richtwert				
		OELV - 8 Std. (TWA)	200 ppm 700 mg/m ³	IE OEL
Aceton	67-64-1	TWA	500 ppm 1,210 mg/m ³	2000/39/EG
Weitere Informationen: Richtwert				
		OELV - 8 Std. (TWA)	500 ppm 1,210 mg/m ³	IE OEL

Abgeleiteter No-Effect-Wert (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname	Endverwendung	Aufnahmewege	Mögliche gesundheitliche Auswirkungen	Wert
Dimethylether	Arbeiter	Inhalation	Systemisch, langfristig	1894 mg/m ³
	Arbeiter	Augenkontakt	Lokale Wirkungen	
Aceton	Arbeiter	Inhalation	Lokal, kurzfristig	2420 mg/m ³
	Arbeiter	Inhalation	Systemisch, langfristig	1210 mg/m ³
	Arbeiter	Augenkontakt	Lokale Wirkungen	
	Arbeiter	Dermal	Systemisch, langfristig	186 mg/kg

Voraussichtliche Konzentration ohne Wirkung (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname	Umweltkompartiment	Wert
Dimethylether	Boden	0,045 mg/kg
	Meeressediment	0,069 mg/kg
	Meerwasser	0,016 mg/l
	Kläranlage	160 mg/l
	Süßwasser	0,155 mg/l
	Süßwassersediment	0,681 mg/kg
Aceton	Boden	29,5 mg/kg
	Kläranlage	100 mg/l
	Süßwasser	10,6 mg/l
	Süßwassersediment	30,4 mg/kg
	Meerwasser	1,06 mg/l
	Meeressediment	3,04 mg/kg

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

8.2 Expositionskontrolle

Technische

Maßnahmen

Bitte beachten Sie die nationalen und lokalen Vorschriften

Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz : Dicht sitzende Schutzbrille oder Ausrüstung mit besserem Schutz

Handschutz
Material : Nitrilkautschuk oder Ausrüstung mit besserem Schutz

Anmerkungen : Durch organisatorische Maßnahmen muss ein direkter Kontakt mit dem Produkt vermieden werden

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegenüber dem Produkt/dem Stoff/dem Präparat sein. Den genauen Zeitpunkt des Durchbruchs kann man beim Hersteller der Schutzhandschuhe erfragen; dieser Zeitpunkt muss unbedingt eingehalten werden. Die Handschuhe müssen nach der Einwirkzeit entsorgt und durch neue ersetzt werden. Vor dem Arbeiten mit Handschuhen Hautschutzmittel auftragen, um Hautschwellungen zu vermeiden, und nach der Arbeit ein Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukt verwenden.

Für den dauerhaften Kontakt eignen sich Handschuhe aus folgenden Materialien:

Wenn eine längere Einwirkung des chemischen Präparats erforderlich ist, wird ein robuster Überhandschuh gegen mechanische Belastung in Kombination mit dem Unterhandschuh Barrier 02-100 von Ansell oder anderen Anbietern empfohlen (Eindringzeit: 480 min).

Für den dauerhaften Kontakt von maximal 15 Minuten eignen sich Handschuhe aus folgenden

Materialien: Butylkautschuk (Mindestdicke: 0,7 mm; Penetrationszeit: 15 min)

Als Schutz vor Spritzern eignen sich Handschuhe aus folgenden Materialien:

Nitril (Mindestdicke 0,12 mm), Einweghandschuhe mit langen Stulpen

Nach Kontakt mit dem chemischen Präparat den Einweg-Nitrilhandschuh sofort ausziehen und einen neuen Einweg-

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Nitrilhandschuh anziehen.

Haut- und Körperschutz	:	Schutzkleidung
Atemschutz	:	Atemschutz ist zu verwenden, es sei denn, es werden angemessene Risikomanagementmaßnahmen (Absaugung/Belüftung) getroffen oder die Expositionsbewertung zeigt, dass die Expositionen innerhalb der empfohlenen Expositionsrichtlinien liegen Bei kurzzeitiger Exposition oder geringer Verschmutzung (Überschreitung des TLV-Wertes) ist ein Atemschutzgerät mit Filter zu verwenden. Bei intensiver oder längerer Exposition ist ein Atemschutzgerät zu verwenden, das unabhängig von der zirkulierenden Luft arbeitet. Stellen Sie sicher, dass an den Verarbeitungsmaschinen geeignete Extraktoren vorhanden sind.
Filtertyp	:	Kombinierter Partikel- und organischer Dampftyp oder -ausrüstung mit besserem Schutz (AP)
Schutzmaßnahmen	:	Von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter fernhalten. Verschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hände vor Pausen und sofort nach dem Umgang mit dem Produkt waschen Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Schutzkleidung separat aufbewahren.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Informationen zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	:	gasförmig
Farbe	:	natürliche Farbe
Geruch	:	charakteristisch
Geruchsschwelle	:	wird nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	:	wird nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich	:	55,8–56,6 °C
Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze	:	18,6 %(V)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze	:	1,3 %(V)
Flammpunkt	:	< -42 °C
Selbstentzündungstemperatur	:	wird nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur	:	Nicht zutreffend
pH-Wert	:	wird nicht bestimmt
Viskosität Kinematische Viskosität	:	wird nicht bestimmt
Löslichkeit(en) Wasserlöslichkeit	:	nicht mischbar oder schwer
Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser	:	Keine Daten verfügbar
Dichte	:	0,79 g/cm ³
Relative Dampfdichte	:	wird nicht bestimmt

9.2 Sonstige Informationen

Explosivstoffe	:	Das Produkt ist nicht explosiv. Es kann jedoch zu einer explosiven Bildung kommen Dampf-/Luftgemische sind möglich.
Verdunstungsrate	:	wird nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei Verwendung gemäß den Spezifikationen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Bildet leicht entzündliche Dämpfe/Geruch.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Zu vermeidende Bedingungen	:	Hitze kann in geschlossenen Behältern zu einem gefährlichen Druckaufbau führen. Behälter.
-------------------------------	---	--

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Materialien	:	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
-------------------------------	---	---

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei sachgemäßer Lagerung und Anwendung findet keine Zersetzung statt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen

11.1 Informationen zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Hautkorrosion/Hautreizung

Verursacht Hauteizungen

Schwere Augenschäden/Augenreizung

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Hautsensibilisierung

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Atemwegssensibilisierung

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

STOT - einmalige Exposition

Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen

STOT – wiederholte Exposition

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationstoxizität

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

11.2 Informationen zu weiteren

Gefahren Endokrine

Disruptoren Eigenschaften

Produkt: : Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrinschädigend gelten

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

12.1 Toxizität

Komponenten:

Pentan:

Toxizität für Fische : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 9,87 mg/l Expositionszeit: 96 Stunden
Testtyp: statischer Test

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen aquatischen Wirbellosen : EC50 (Daphnia magna (Wasserfloh)): 9,74 mg/l Expositionszeit: 48 Stunden
Testtyp: statischer Test

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzi

al Komponenten:

Dimethylether:

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : log Pow: 0,10

12.4 Mobilität im

Boden

Mobilität Produkt: : Medium: Boden
Anmerkung: Das Produkt darf nicht in Grundwasser, Gewässer oder Abwassersysteme gelangen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Bewertung Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten, die als persistent, bioakkumulative und toxisch (PBT) gelten, oder sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) bei

12.6 Produkt mit endokrinen

Störungen:

Bewertung : Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrinschädigend gelten

12.7 Andere Nebenwirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsmethoden

Produkt : Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Abfall nicht in die Kanalisation entsorgen
Übergabe an Entsorgungsunternehmen für gefährliche Abfälle.
Die Entstehung von Abfall sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Die Verbrennung erfolgt unter kontrollierten Bedingungen und in Übereinstimmung mit allen lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften.
Die Entsorgung muss gemäß den amtlichen Vorschriften erfolgen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Diese EU-Abfallkennnummern sind Empfehlungen für Abfälle, die bei der Verwendung von Kleb- und Dichtstoffen anfallen. Abfälle, die aus organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen (gemäß GHS) gemäß Abschnitt 3 dieses Sicherheitsdatenblatts entstehen, sind selbst als gefährlich eingestuft (*).

Abfall, der während der Anwendung entsteht:

08 04 09* Abfall Klebstoffe und Dichtstoffe, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08.04.10 Abfall Klebstoffe und Dichtstoffe, ausgenommen die unter 08.04.09 genannten

Abfall, der beim Reinigen anfällt:

08 04 11* Klebstoff und Dichtstoffschlämme, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08.04.12 Klebstoff und Dichtungsschlämme, mit Ausnahme der in 08.04.11 genannten

Verpackungsabfall:

15 01 01 Papier und Kartonverpackungen
15 01 02 Kunststoffverpackung
15 01 04 Metallverpackung
15 01 10* Verpackung die Rückstände gefährlicher Stoffe enthält oder mit diesen verunreinigt ist

Kontaminierte Verpackung : Die Entsorgung muss gemäß den amtlichen Vorschriften erfolgen.

ABSCHNITT 14: Transportinformationen

14.1 UN-Nummer oder Identifikationsnummer

ADR : UN 3501
RID : UN 3501
IMDG : UN 3501
IATA (Fracht) : UN 3501
IATA (Passagier) : UN 3501
Nicht zum Transport zugelassen

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

14.2 Offizieller UN-Versandname

ADR	:	Chemikalie unter Druck, entzündbar, nicht näher bezeichnet (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAN)
RID	:	Chemikalie unter Druck, entzündbar, nicht näher bezeichnet (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAN)
IMDG	:	Chemikalie unter Druck, entzündbar, nicht näher bezeichnet (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAN)
IATA (Fracht)	:	Chemikalie unter Druck, entzündbar, keine (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAN)
IATA (Passagier)	:	Chemikalie unter Druck, entzündbar, nicht näher bezeichnet Nicht zum Transport zugelassen

14.3 Transportgefahrenklasse(n)

ADR	:	2
RID	:	2
IMDG	:	2.1
IATA (Fracht)	:	2.1
IATA (Passagier)	:	Nicht zum Transport zugelassen

14.4 Verpackungsgruppe

ADR	
Verpackungsgruppe	: Nicht durch Verordnung zugeordnet
Klassifizierungscode	: 8F
Gefahrenidentifikationsnummer	: 23
Beschriftungen	: 2.1
Tunnelbeschränkungscode	: (B/D)
RID	
Verpackungsgruppe	: Nicht durch Verordnung zugeordnet
Klassifizierungscode	: 8F
Gefahrenidentifikationsnummer	: 23
Beschriftungen	: 2.1
IMDG	
Verpackungsgruppe	: Nicht durch Verordnung zugeordnet
Beschriftungen	: 2.1
EmS-Code	: <u>FD</u> , SU
IATA (Fracht)	
Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug)	: 218

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Verpackungsgruppe	:	Nicht durch Verordnung zugeordnet
Beschriftungen	:	Brennbares Gas
IATA (Passagier)	:	Nicht zum Transport zugelassen

14.5 Umweltgefahren ADR

Umweltgefährdend	:	Ja
------------------	---	----

RID

Umweltgefährdend	:	Ja
------------------	---	----

IMDG

Meeresschadstoff	:	Ja
------------------	---	----

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

Die hierin enthaltenen Transportklassifizierungen dienen nur zu Informationszwecken und basieren ausschließlich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials, wie sie in diesem Sicherheitsdatenblatt beschrieben sind. Transportklassifizierungen können je nach Transportart, Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder nationalen Vorschriften variieren

14.7 Seetransport von Massengütern gemäß IMO-Instrumenten

Gilt nicht für das gelieferte Produkt.

ABSCHNITT 15: Rechtliche Informationen

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften/Gesetze, die speziell für den Stoff oder das Gemisch gelten

REACH – Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)	:	Nicht zutreffend
--	---	------------------

REACH - Kandidatenliste der Stoffe mit sehr hohem Gefahrenpotenzial Besorgnis hinsichtlich der Zulassung (SVHC, Artikel 59)	:	Konform
--	---	---------

Verordnung (EU) Nr. 2024/590 über Stoffe, die die Ozonschicht abbauen	:	Konform
---	---	---------

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe tants (Neufassung)	:	Konform
---	---	---------

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates mit Vorschriften für die Überwachung des Handels zwischen der Gemeinschaft und Drittländern mit Arzneimittelvorprodukten	:	Weder verboten noch eingeschränkt
---	---	-----------------------------------

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und : Konform
Beschluss des Rates vom 18. September 2000 über
Altfahrzeuge

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und : Konform
des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der
Verwendung
Anhang II

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 des Rates über : Konform
Arzneimittelvorstufen
sors

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen : Nicht zutreffend
Parlaments und des Rates über die Ausfuhr und Einfuhr
gefährlicher Chemikalien

Verordnung (EU) 2019/1148 über das Inverkehrbringen : Aceton
und die Verwendung von
Sprengstoffvorprodukten

REACH - Liste der zulassungspflichtigen Stoffe : Konform
(Anhang XIV)

Verordnung (EU) 2019/1148 über das Inverkehrbringen und die
Verwendung von Sprengstoffvorprodukten

Dieses Produkt unterliegt der Verordnung (EU) 2019/1148: Alle : Aceton (ANHANG
verdächtigen Transaktionen sowie bedeutende Verschwinden und II)
Diebstähle müssen der zuständigen nationalen Kontaktstelle gemeldet
werden.

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des E1 Gefährlich für die aquatische Umwelt
Europäischen Parlaments und des Rates zur
Kontrolle der Gefahren schwerer Unfälle mit
gefährlichen Stoffen
Stoffe.

P5a Brennbare Flüssigkeiten

18 Verflüssigte brennbare Gase
(einschließlich
Flüssiggas) und Erdgas

Mindestqualifikationsmenge der unteren Stufe:10 t

Maximale qualifizierende Menge der Anforderung der höheren Stufe:50 t

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Flüchtige organische Verbindungen : Richtlinie 2010/75/EU vom 24. November 2010 über Emissionen aus Industrie und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC): 796 g/l

Andere Vorschriften:

Beachten Sie die Richtlinie 94/33/EG über den Schutz junger Menschen bei der Arbeit oder gegebenenfalls strengere nationale Vorschriften

15.2 Chemikaliensicherheitsbewertung

Für dieses Gemisch wurde keine Chemikaliensicherheitsbewertung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Informationen

Vollständiger Text der H-Aussagen

H224 : Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H315 : Verursacht Hautreizungen
H319 : Verursacht schwere Augenreizung.
H336 : Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen
H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Vollständiger Text der anderen Abkürzungen

Chronische : Langfristige (chronische)
Wassergefährdung : Wassergefährdung
Aspirationstoxizität : Aspirationsgefahr
Augenreizung. : Augenreizung
Brennbares Gas : Brennbares Gase
Brennbare Flüssigkeiten : Brennbares Flüssigkeiten
Druckgas : Gase unter Druck
Hautreizung. : Hautreizung
STOT SE : Spezifische Zielorgantoxizität - einmalige Exposition
2000/39/EG : Europa. Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Richtwerten für die Exposition am Arbeitsplatz.
2006/15/EG : Europa. Richtwerte für die Exposition am Arbeitsplatz
IE OEL : Irland. Liste der chemischen Arbeitsstoffe und Karzinogene mit Arbeitsplatzgrenzwerten - Verhaltenskodex, Anhang 1 und 2
2000/39/EG / TWA : Grenzwert - acht Stunden
2006/15/EG / TWA : Grenzwert - acht Stunden
IE OEL / OELV - 8 Std. (TWA) : Arbeitsplatzgrenzwert (8-Stunden-Bezugszeitraum)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

ADN – Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen; ADR – Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC – Australisches Verzeichnis industrieller Chemikalien; ASTM – Amerikanische Gesellschaft für die Prüfung von Materialien; bw – Körpergewicht; CLP – Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Gefahrstoffen; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; DIN – Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL – Liste inländischer Stoffe (Kanada); ECHA – Europäische Chemikalienagentur; EG-Nummer – EG-Nummer; ECx – Konzentration, die mit einer x%igen Reaktion verbunden ist; ELx – Belastungsrate, die mit einer x%igen Reaktion verbunden ist; EmS – Notfallplan; ENCS – Bestands- und Neuchemikalienverzeichnis (Japan); ErCx – Konzentration, die mit einer x%igen Wachstumsrate verbunden ist; GHS – Global Harmonisiertes System; GLP – Gute Laborpraxis; IATA – Internationaler Luftverkehrsverband IBC – Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in Massengut befördern; IC50 – Halbmaximale Hemmkonzentration; ICAO – Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC – Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Stoffe; IMDG – Internationales Seeschiffahrtsgefahrenengesetz; IMO – Internationale Seeschiffahrts-Organisation; ISHL

- Arbeitsschutzgesetz (Japan); ISO – Internationale Organisation für Normung; KECI – Koreanisches Chemikalienverzeichnis; LC50 – Letale Konzentration für 50 % einer Testpopulation; LD50 – Letale Dosis für 50 % einer Testpopulation (Mediane letale Dosis); MARPOL – Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; nos – Nicht näher spezifiziert; NO(A)EC – Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung; NO(A)EL – Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung; NOELR – Belastungsrate ohne beobachtbare Wirkung; NZIoC – Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD – Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS – Amt für Chemikaliensicherheit und Umweltverschmutzungsprävention; PBT – Persistenter, bioakkumulativer und toxischer Stoff; PICCS – Philippinisches Chemikalienverzeichnis (Q)SAR – (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH – Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe; RID – Vorschriften für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene; SADT – Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS – Sicherheitsdatenblatt; SVHC – Stoff von besonders hoher Besorgnis; TCSI – Chemikalienverzeichnis Taiwans; TECI – Verzeichnis bestehender Chemikalien in Thailand; TRGS – Technische Regel für gefährliche Stoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle toxischer Substanzen (USA); UN – Vereinte Nationen; vPvB – sehr persistent und sehr bioakkumulativ

Weitere Informationen

Sonstige Informationen : Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält nur Informationen zu Sicherheitshinweise und ersetzen keine Produktinformationen oder Produktspezifikationen.

Geänderte Daten im Vergleich zur vorherigen Version

Die folgenden Abschnitte wurden aktualisiert:

- Abschnitt 1
- Abschnitt 2
- Abschnitt 7
- Abschnitt 9
- Abschnitt 15
- Abschnitt 16

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

DASA DS-708 22 liter green

Version	Revisionsdatum:	Sicherheitsdatenblatt nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 24.02.2026
1.0	09.07.2025 Druckdatum: 10.07.2025	100000035396	Datum der Erstausgabe: 26.05.2025

Kontaktstelle	:	Erstellt von: Globale Regulierungsabteilung info@dasa-international.com
---------------	---	--

Klassifizierung des Gemisches:

Flamm. Flüssigkeit 1	H224
Hautreizung 2	H315
STOT SE 3	H336
Aquatische Chronik 2	H410

Klassifizierungsverfahren:

Basierend auf Produktdaten oder Bewertung
Berechnungsmethode
Berechnungsmethode
Berechnungsmethode

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen entsprechen unserem besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Informationen dienen lediglich als Leitfaden für die sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und die Freisetzung und sind nicht als Garantie oder Qualitätsangabe zu verstehen. Die Informationen beziehen sich nur auf den angegebenen Stoff und gelten möglicherweise nicht für diesen Stoff in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Prozessen, sofern im Text nichts anderes angegeben ist

DE / DE