

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

### DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

## SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1 Identifiant du produit

Nom du produit : DASA DS-503 22 liter clear  
Code produit : DS-503

### 1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Adhésif  
Restrictions d'utilisation recommandées : Réservé à un usage industriel et professionnel.

### 1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Entreprise : DASA International BV  
Adresse : Bergerweg 62-M  
1815AE Alkmaar  
Les Pays-Bas  
+31 (0) 725719917  
Adresse e-mail de la personne responsable de la FDS : info@dasa-international.com

### 1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Numéro de téléphone d'urgence : DASA : +31(0)72-5719917 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)

## SECTION 2 : Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

(RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008)

|                                                                                                            |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquide inflammable, catégorie 1                                                                           | H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.                                       |
| Irritation cutanée, catégorie 2 ;<br>Irritation oculaire, catégorie 2                                      | H315 : Provoque une irritation cutanée.<br>H319 : Provoque une grave irritation des yeux. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3, système nerveux central | H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                             |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|                                  |                                 |                                   |                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>2.0                   | Date de révision:<br>09.07.2025 | Numéro de la FDS:<br>100000031708 | Date de la dernière publication: 10.03.2026<br>Date de première publication: 07.03.2025 |
| Date d'impression:<br>16.07.2025 |                                 |                                   |                                                                                         |

Chronique aquatique, catégorie 2

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques,  
entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2 Éléments d'étiquette

#### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008)

pictogrammes de danger :



Mot signal : Danger

Mentions de danger : H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une grave irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mises en garde : **Prévention:**  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

#### Composants dangereux qui doivent être mentionnés sur l'étiquette :

Naphte (pétrole), hydrotraité léger  
acétone

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant considéré comme persistant, bioaccumulatif et toxique (PBT), ou très persistant et très bioaccumulatif (vPvB) à des niveaux de 0,1 % ou plus.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                             |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: 10.03.2026 |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | Date de première publication: 07.03.2025    |
|         | Date d'impression: |                   |                                             |
|         | 16.07.2025         |                   |                                             |

Informations écologiques : La substance/le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne au sens de l'article 57(f) du règlement REACH ou du règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou du règlement (UE) 2018/605 de la Commission à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques : La substance/le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne au sens de l'article 57(f) du règlement REACH ou du règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou du règlement (UE) 2018/605 de la Commission à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### SECTION 3 : Composition/informations sur les ingrédients

#### 3.2 Mélanges

##### Composants

| Nom chimique                        | N° CAS<br>N° CE<br>Numéro<br>d'indexNuméro<br>d'immatriculation   | Classification                                                                                                                                                                                           | Concentration<br>(% m/m) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Naphte (pétrole), hydrotraité léger | 64742-49-0<br>265-151-9                                           | Flam. Liq. 2 ;<br>H225 Aquatic<br>Chronic 2 ; H411<br>Asp. Tox. 1 ; H304<br>Irritation de la<br>peau. 2 ; H315<br>STOT SE 3 ;<br>H336<br>(Système respiratoire)                                          | >= 20 - < 40             |
| bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc | 136-23-2<br>205-232-8<br>01-2119535161-51-<br>0000                | Aiguë aquatique 1 ;<br>H400 (M=1) ;<br>Chronique aquatique<br>1 ; H410 (M=10) ;<br>Irritation cutanée 2 ;<br>H315<br>Irritation oculaire. 2 ;<br>H319<br>Sens de la peau. 1 ;<br>H317 STOT SE 3;<br>H335 | < 0,5                    |
| acétone                             | 67-64-1<br>200-662-2<br>606-001-00-8<br>01-2119471330-49-<br>0000 | Liquide inflammable<br>2 ; H225 Irritant<br>oculaire 2 ; H319<br>Toxique pour<br>certains organes<br>cibles SE 3 ; H336<br>(Système<br>nerveux central)<br>EUH066                                        | >= 20 - < 40             |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

Version 2.0      Date de révision: 09.07.2025      Numéro de la FDS: 100000031708      Date de la dernière publication: 10.03.2026  
Date d'impression: 16.07.2025      Date de première publication: 07.03.2025

|                    |                                                                |                                                                         |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| éther diméthylique | 115-10-6<br>204-065-8<br>603-019-00-8<br>01-2119472128-37-0000 | Gaz inflammable<br>1 ; H220 Gaz sous<br>pression Gaz<br>comprimé ; H280 | >= 40 - < 60 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|

Pour une explication des abréviations, voir la section 16.

### SECTION 4 : Mesures de premiers secours

#### 4.1 Description des mesures de premiers secours

- Conseils généraux : Si la tache se trouve sur les vêtements, retirez-les.  
Présentez cette fiche de données de sécurité au médecin.  
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître plusieurs heures après l'ingestion.  
Une surveillance médicale est donc nécessaire pendant au moins 48 heures après l'accident.
- En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'air frais. Si les signes/symptômes persistent, consulter un médecin.  
Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.  
En cas de perte de conscience, placez le patient en position latérale stable pour le transport.
- En cas de contact avec la peau : Lavez-vous immédiatement les mains avec du savon et beaucoup d'eau, en retirant tous les vêtements et chaussures contaminés.  
Consultez un médecin si une irritation apparaît ou persiste.
- En cas de contact visuel : Rincez abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si une irritation oculaire apparaît ou persiste.
- En cas d'ingestion : NE PAS provoquer de vomissements.  
En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.

#### 4.2 Symptômes et effets les plus importants, à la fois aigus et différés

- Risques : Aucune autre information pertinente n'est disponible.

#### 4.3 Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire

- Traitement : Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Médias d'extinction

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

|                                |   |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| moyens d'extinction appropriés | : | Utilisez des méthodes d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement.<br>Brumeux<br>d'eau<br>Poudre<br>sèche<br>Mousse résistante à l'alcool au dioxyde de carbone (CO2) |
| Médias d'extinction inadaptés  | : | N'utilisez PAS de jet d'eau.                                                                                                                                                                   |

### 5.2 Risques particuliers liés à la substance ou au mélange

|                                                        |   |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques lors de la lutte contre l'incendie | : | Peut dégager des gaz toxiques, irritants et/ou corrosifs. En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent se former :<br>Monoxyde de carbone |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Conseils aux pompiers

|                                                    |   |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| équipement de protection spécial pour les pompiers | : | En cas d'incendie, portez un appareil respiratoire autonome. Utilisez un équipement de protection individuelle.                                                                         |
| Informations complémentaires                       | : | En cas d'incendie, portez un appareil respiratoire autonome. Les résidus d'incendie et les eaux d'extinction contaminées doivent être éliminés conformément à la réglementation locale. |

## SECTION 6 : Mesures de libération accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| précautions personnelles | : | Supprimez toutes les sources d'inflammation. Utilisez un équipement de protection individuelle. Utilisez un appareil de protection respiratoire contre les effets des fumées/poussières/aérosols. Évacuez le personnel vers des zones sûres. Assurez une ventilation adéquate. |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 précautions environnementales

|                               |   |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| précautions environnementales | : | Si le produit contamine les rivières, les lacs ou les égouts, veuillez en informer les autorités compétentes. autorités respectives. |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

### 6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Absorber avec un matériau absorbant inerte (par exemple du sable, du gel de silice, un liant acide, un liant universel, de la sciure de bois).  
Utiliser des outils anti-étincelles. Assurer une ventilation adéquate.  
Envoyer pour récupération ou élimination dans des conteneurs appropriés.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8. Pour les considérations relatives à l'élimination, voir la section 13.

## SECTION 7 : Manutention et stockage

### 7.1 Précautions pour une manipulation sans danger

Ventilation locale/totale : À utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.

Conseils sur la manipulation en toute sécurité : Éviter la formation de poussière et d'aérosols.

Tenez compte du seuil d'émission.  
Utilisez du matériel résistant aux solvants.  
S'assurer que des extracteurs adaptés sont disponibles sur les machines de traitement.  
Manipuler avec précaution.  
Garder un flacon de solution oculaire à disposition sur le lieu de travail. Éviter tout rejet dans l'environnement.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Récipient sous pression : à protéger du rayonnement solaire et à ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C.  
Ne pas percer ni brûler, même après usage.  
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation.  
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur un matériau incandescent. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants.

À utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.

Conseils de protection contre les incendies et les explosions : Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation. Ne pas fumer. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Peut former des mélanges explosifs dans l'air. Des constituants hautement volatils et inflammables sont libérés pendant la transformation. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Garder un appareil respiratoire à portée de main.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|                |                                                                     |                                   |                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>2.0 | Date de révision:<br>09.07.2025<br>Date d'impression:<br>16.07.2025 | Numéro de la FDS:<br>100000031708 | Date de la dernière publication: 10.03.2026<br>Date de première publication: 07.03.2025 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Matériel d'extinction d'incendie prêt à intervenir en cas d'incendie à proximité.

### 7.2 Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exigences relatives aux zones de stockage et aux conteneurs | : Récipient sous pression : à protéger du rayonnement solaire et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ni brûler, même après usage. Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger de la lumière. |
| Informations complémentaires sur les conditions de stockage | : Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Stocker dans un endroit frais. La chaleur augmente la pression et peut entraîner l'explosion du récipient.                                                                         |
| Conseils sur le stockage commun                             | : Ne pas stocker avec des produits oxydants et auto-inflammables.                                                                                                                                                                                                     |

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

- |                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Utilisation(s) spécifique(s) | : Aucune autre information pertinente n'est disponible. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|

## SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle Limites

#### d'exposition professionnelle

| Composants                                 | N° CAS   | Type de valeur (Forme d'exposition)              | Paramètres de contrôle   | Base       |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| éther diméthylique                         | 115-10-6 | TWA                                              | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m3 | 2000/39/CE |
| Informations complémentaires : Indicatives |          |                                                  |                          |            |
|                                            |          | OELV - 8 heures (moyenne pondérée dans le temps) | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m3 | IE OEL     |
| acétone                                    | 67-64-1  | TWA                                              | 500 ppm<br>1,210 mg/m3   | 2000/39/CE |
| Informations complémentaires : Indicatives |          |                                                  |                          |            |
|                                            |          | OELV - 8 heures (moyenne pondérée dans le        | 500 ppm<br>1,210 mg/m3   | IE OEL     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

|  |  |        |  |  |
|--|--|--------|--|--|
|  |  | temps) |  |  |
|--|--|--------|--|--|

### Niveau dérivé sans effet (DNEL) conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 :

| Nom de la substance | Utilisation finale | Voies d'exposition | Effets potentiels sur la santé | Valeur     |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| éther diméthylique  | Ouvriers           | Inhalation         | Systémique, à long terme       | 1894 mg/m3 |
|                     | Ouvriers           | contact visuel     | Effets locaux                  |            |
| acétone             | Ouvriers           | Inhalation         | Local, à court terme           | 2420 mg/m3 |
|                     | Ouvriers           | Inhalation         | Systémique, à long terme       | 1210 mg/m3 |
|                     | Ouvriers           | contact visuel     | Effets locaux                  |            |
|                     | Ouvriers           | Dermique           | Systémique, à long terme       | 186 mg/kg  |

### Concentration sans effet prévue (PNEC) selon le règlement (CE) n° 1907/2006 :

| Nom de la substance | Compartiment environnemental | Valeur      |
|---------------------|------------------------------|-------------|
| éther diméthylique  | Sol                          | 0,045 mg/kg |
|                     | Sédiments marins             | 0,069 mg/kg |
|                     | eau de mer                   | 0,016 mg/l  |
|                     | station d'épuration          | 160 mg/l    |
|                     | Eau douce                    | 0,155 mg/l  |
|                     | Sédiments d'eau douce        | 0,681 mg/kg |
| acétone             | Sol                          | 29,5 mg/kg  |
|                     | station d'épuration          | 100 mg/l    |
|                     | Eau douce                    | 10,6 mg/l   |
|                     | Sédiments d'eau douce        | 30,4 mg/kg  |
|                     | eau de mer                   | 1,06 mg/l   |
|                     | Sédiments marins             | 3,04 mg/kg  |

## 8.2 Contrôles de

### l'exposition Mesures

#### d'ingénierie

Veuillez respecter les exigences nationales et locales.

#### équipement de protection individuelle

protection oculaire : Lunettes de sécurité bien ajustées ou équipement offrant une meilleure protection

Protection des mains  
Matériel : Caoutchouc nitrile ou équipement offrant une meilleure protection

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|                |                                                                     |                                   |                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>2.0 | Date de révision:<br>09.07.2025<br>Date d'impression:<br>16.07.2025 | Numéro de la FDS:<br>100000031708 | Date de la dernière publication: 10.03.2026<br>Date de première publication: 07.03.2025 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

---

|           |   |                                                                                       |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques | : | Le contact direct avec le produit doit être évité par des mesures organisationnelles. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

Le matériau du gant doit être imperméable et résistant au produit/à la substance/à la préparation.  
Le temps de percée exact peut être obtenu auprès du fabricant de gants de protection et doit être respecté.  
Les gants doivent être jetés après le temps de pénétration et remplacés par des neufs.  
Appliquez une crème protectrice avant de porter des gants pour éviter les gonflements cutanés et utilisez un produit nettoyant et de soin pour la peau après le travail.

### Les gants de contact permanent fabriqués dans les matériaux suivants conviennent :

Si une exposition plus longue à la préparation chimique est nécessaire, un surgant robuste contre les contraintes mécaniques est recommandé en combinaison avec le sous-gant Barrier 02-100 d'Ansell ou d'autres fournisseurs (temps de pénétration : 480 min).

**Pour un contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants fabriqués dans les matériaux suivants conviennent :** Caoutchouc butyle (épaisseur minimale : 0,7 mm ; temps de pénétration : 15 min)

### Pour se protéger des éclaboussures, il convient de porter des gants fabriqués dans les matériaux suivants :

Gants jetables en nitrile (épaisseur minimale 0,12 mm) à longs poignets

Après tout contact avec la préparation chimique, retirez immédiatement le gant en nitrile jetable et mettez-en un nouveau.

|                                   |   |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Protection de la peau et du corps | : | vêtements de protection |
|-----------------------------------|---|-------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection respiratoire | : | Utilisez une protection respiratoire à moins que des mesures de gestion des risques adéquates (évacuation/ventilation) ne soient mises en place ou que l'évaluation de l'exposition ne démontre que les expositions se situent dans les limites des directives d'exposition recommandées.<br>En cas d'exposition brève ou de faible pollution (dépassement de la VLE), utiliser un appareil respiratoire à filtration.<br>En cas d'exposition intensive ou prolongée, utiliser un appareil respiratoire indépendant de la circulation d'air.<br>S'assurer que des extracteurs adaptés sont disponibles sur les machines de traitement. |
| Type de filtre          | : | Type ou équipement combinant particules et vapeurs organiques<br>avec une meilleure protection (AP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mesures de protection   | : | Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Retirer immédiatement tout vêtement souillé ou imprégné. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit.<br>Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ranger les vêtements de protection séparément.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

|                                                                             |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| État physique                                                               | : | gazeux              |
| Couleur                                                                     | : | couleur naturelle   |
| Odeur                                                                       | : | caractéristiques    |
| Seuil olfactif                                                              | : | n'est pas déterminé |
| Point de fusion/point de congélation                                        | : | n'est pas déterminé |
| Point d'ébullition / plage d'ébullition                                     | : | <35 °C              |
| Limite supérieure d'explosivité / Limite supérieure limite d'inflammabilité | : | 13 %(V)             |
| Limite inférieure d'explosivité / Limite inférieure limite d'inflammabilité | : | 2,6 %(V)            |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

|                                                   |   |                      |
|---------------------------------------------------|---|----------------------|
| Point d'éclair                                    | : | < -30 °C             |
| Température d'auto-inflammation                   | : | 370 °C               |
| température de décomposition                      | : | Non applicable       |
| pH                                                | : | n'est pas déterminé  |
| Viscosité Solubilité(s)<br>Viscosité, cinématique | : | > 20,5 mm²/s (40 °C) |
| Coefficient de partition : n-octanol/eau          | : | Non disponible       |
| Pression de vapeur                                | : | 3 - 6 barres         |
| Densité                                           | : | 0,84 g/cm3           |
| Densité de vapeur relative                        | : | n'est pas déterminé  |

### 9.2 Autres informations

|                    |   |                                                                                                               |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| explosifs          | : | Le produit n'est pas explosif. Cependant, la formation d'explosifs<br>Des mélanges vapeur/air sont possibles. |
| Taux d'évaporation | : | n'est pas déterminé                                                                                           |

## SECTION 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 10.2 stabilité chimique

Aucune décomposition si utilisé conformément aux spécifications.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

|                       |   |                                                       |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Réactions dangereuses | : | Développe des vapeurs/fumées facilement inflammables. |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------|

### 10.4 Conditions à éviter

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

---

|                     |   |                                                                                                           |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions à éviter | : | La chaleur peut entraîner une dangereuse accumulation de pression dans les récipients scellés. récipient. |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Matériaux incompatibles

|                    |   |                                                       |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Matériaux à éviter | : | Aucune autre information pertinente n'est disponible. |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------|

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucune décomposition si le stockage et l'application sont effectués conformément aux instructions.

---

## SECTION 11 : Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le

#### règlement (CE) n° 1272/2008 : toxicité aiguë

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Corrosion/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

##### sensibilisation cutanée

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### sensibilisation respiratoire

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### mutagénicité des cellules germinales

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### cancérogénicité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité pour la reproduction

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### STOT - exposition unique

Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges.

#### STOT - exposition répétée

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité par aspiration

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                             |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: 10.03.2026 |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | Date de première publication: 07.03.2025    |
|         | Date d'impression: |                   |                                             |
|         | 16.07.2025         |                   |                                             |

### 11.2 Informations sur les autres

**dangers Propriétés**

**perturbatrices endocriniennes**

**Évaluation** : La substance/le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne au sens de l'article 57, point f), du règlement REACH, du règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou du règlement (UE) 2018/605 de la

## SECTION 12 : Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Composants :

##### **Acétone:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (poisson) : > 5000 mg/l  
Durée d'exposition : 96 heures  
Type de test : test statique

Toxicité pour les daphnies et autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (puce d'eau)) : 39 mg/l  
Durée d'exposition : 48 heures  
Type de test : test statique

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible

### 12.3 Potentiel de

#### **bioaccumulation**

Aucune donnée disponible

### 12.4 Mobilité dans

#### **le sol Produit :**

Mobilité : Support : Terre  
Remarques : Ne pas laisser le produit atteindre les eaux souterraines, les plans d'eau ou le système d'égouts.

### 12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

#### **Produit :**

Évaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bioaccumulatif (vPvB) à des niveaux

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

---

### 12.6 Propriétés perturbatrices du

#### système endocrinien Produit :

Évaluation : La substance/le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne au sens de l'article 57, point f), du règlement REACH, du règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou du règlement (UE) 2018/605 de la

### 12.7 Autres effets indésirables

Aucune donnée disponible

---

## SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les déchets dans les égouts.  
Remettre aux entreprises de traitement des déchets dangereux.  
La production de déchets doit être évitée ou minimisée autant que possible.  
Incinérer dans des conditions contrôlées, conformément à toutes les lois et réglementations locales et nationales.  
L'élimination doit être effectuée conformément à la réglementation officielle.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

Ces codes de déchets de l'UE sont des recommandations concernant les déchets générés par l'utilisation d'adhésifs et de mastics. Tout déchet issu de solvants organiques ou d'autres substances dangereuses (selon le SGH) listées à la section 3 de cette fiche de données de sécurité est lui-même classé comme dangereux (\*).

### Déchets générés lors de l'application :

08 04 09\* déchets adhésifs et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses  
08 04 10 déchets adhésifs et mastics autres que ceux mentionnés dans 08 04 09

### Déchets générés lors du nettoyage :

08 04 11\* adhésif et les boues d'étanchéité contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses  
08 04 12 adhésif et les boues d'étanchéité autres que ceux mentionnés dans le 08 04 11

### Déchets d'emballage :

15 01 01 papier et emballages en carton  
15 01 02 plastique conditionnement  
15 01 04 métallique conditionnement  
15 01 10\* conditionnement contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminé par celles-ci.

Emballage contaminé : L'élimination doit être effectuée conformément à la réglementation officielle.

## SECTION 14 : Informations sur les transports

### 14.1 numéro ONU ou numéro d'identification

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ADR             | : UN 3501             |
| DÉBARRASSER     | : UN 3501             |
| IMDG            | : UN 3501             |
| IATA (Fret)     | : UN 3501             |
| IATA (Passager) | : UN 3501             |
|                 | Interdit au transport |

### 14.2 Nom d'expédition approprié de l'ONU

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR         | : PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, SANS (ÉTHER DIMÉTHYLIQUE, naphta (pétrole), hydrotraité léger) |
| DÉBARRASSER | : PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE,                                                                |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                             |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: 10.03.2026 |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | Date de première publication: 07.03.2025    |
|         | Date d'impression: |                   |                                             |
|         | 16.07.2025         |                   |                                             |

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | SANS<br>(ÉTHER DIMÉTHYLIQUE, naphta (pétrole), hydrotraité léger)                                                |
| <b>IMDG</b>            | : PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, SANS<br>(ÉTHER DIMÉTHYLIQUE, naphta (pétrole), hydrotraité léger) |
| <b>IATA (Fret)</b>     | : Produit chimique sous pression, inflammable, non<br>(Éther diméthylique, naphta (pétrole), hydrotraité léger)  |
| <b>IATA (Passager)</b> | : PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, SANS<br>Interdit au transport                                     |

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>ADR</b>             | : 2                     |
| <b>DÉBARRASSER</b>     | : 2                     |
| <b>IMDG</b>            | : 2.1                   |
| <b>IATA (Fret)</b>     | : 2.1                   |
| <b>IATA (Passager)</b> | : Interdit au transport |

### 14.4 Groupe d'emballage

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ADR</b>                             |                                      |
| Groupe d'emballage                     | : Non attribué par la réglementation |
| Code de classification                 | : 8F                                 |
| Numéro d'identification des dangers    | : 23                                 |
| Étiquettes                             | : 2.1                                |
| Code de restriction du tunnel          | : (B/D)                              |
| <b>DÉBARRASSER</b>                     |                                      |
| Groupe d'emballage                     | : Non attribué par la réglementation |
| Code de classification                 | : 8F                                 |
| Numéro d'identification des dangers    | : 23                                 |
| Étiquettes                             | : 2.1                                |
| <b>IMDG</b>                            |                                      |
| Groupe d'emballage                     | : Non attribué par la réglementation |
| Étiquettes                             | : 2.1                                |
| Code EmS                               | : <u>FD</u> , SU                     |
| <b>IATA (Fret)</b>                     |                                      |
| Instructions d'emballage (avion cargo) | : 218                                |
| Groupe d'emballage                     | : Non attribué par la réglementation |
| Étiquettes                             | : Gaz inflammable                    |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|                                  |                                 |                                   |                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>2.0                   | Date de révision:<br>09.07.2025 | Numéro de la FDS:<br>100000031708 | Date de la dernière publication: 10.03.2026<br>Date de première publication: 07.03.2025 |
| Date d'impression:<br>16.07.2025 |                                 |                                   |                                                                                         |

**IATA (Passager)** : Interdit au transport

### 14.5 risques environnementaux

#### ADR

Dangereux pour l'environnement : Oui

#### DÉBARRASSER

Dangereux pour l'environnement : Oui

#### IMDG

polluant marin : Oui

### 14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur

Les classifications de transport mentionnées ici sont données à titre indicatif uniquement et se fondent exclusivement sur les propriétés du produit non emballé telles que décrites dans cette fiche de données de sécurité. Ces classifications peuvent varier selon le mode de transport, les dimensions de l'emballage et les réglementations régionales ou nationales.

### 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI

Non applicable au produit tel que fourni.

## SECTION 15 : Informations réglementaires

### 15.1 Réglementations/législations en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

REACH - Restrictions relatives à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses, mélanges et articles (Annexe XVII) : Non applicable

REACH - Liste des substances candidates à un niveau de risque très élevé  
Préoccupation relative à l'autorisation (SVHC, article 59) : Conforme

Règlement (UE) n° 2024/590 relatif aux substances qui dé-compléter la couche d'ozone : Conforme

Règlement (UE) 2019/1021 relatif aux polluants organiques persistants tants (refonte) : Conforme

Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil établissant des règles pour le suivi des échanges de précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers : Ni interdit ni restreint

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et de le Conseil du 18 septembre 2000 relatif aux véhicules : Conforme

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

**DASA DS-503 22 liter clear**

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

|                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| hors d'usage                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, Annexe II | : Conforme            |
| Règlement (CE) n° 273/2004 du Conseil relatif aux précurseurs de drogues sors                                                                                                                                      | : Conforme            |
| Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations des produits chimiques dangereux                                                                        | : Non applicable      |
| Règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs                                                                                                             | : acétone             |
| REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV)                                                                                                                                                  | : Conforme            |
| Règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs                                                                                                             |                       |
| Ce produit est réglementé par le règlement (UE) 2019/1148 : toutes les transactions suspectes, ainsi que les disparitions et les vols importants, doivent être signalés au point de contact national compétent.    | : acétone (ANNEXE II) |

|                                                                                                                                                                          |    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| Seveso III : Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la maîtrise des risques d'accidents majeurs impliquant des engins dangereux substances. | E2 | RISQUES ENVIRONNEMENTAUX                                       |
|                                                                                                                                                                          | P2 | GAZ INFLAMMABLES                                               |
|                                                                                                                                                                          | 18 | Gaz inflammables liquéfiés (y compris- (en GPL) et gaz naturel |

Quantité minimale admissible pour les exigences de niveau inférieur :10 t  
Quantité maximale admissible pour une exigence de niveau supérieur :50 t

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

Composés organiques volatils : Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et d'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Teneur en composés organiques volatils (COV) : < 612,8 g/l

### Autres réglementations :

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou des réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

### Les composants de ce produit sont répertoriés dans les inventaires suivants :

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TSCA      | : Toutes les substances répertoriées comme actives dans l'inventaire TSCA        |
| AIIC      | : Sur l'inventaire, ou conformément à l'inventaire                               |
| DSL       | : Tous les composants de ce produit sont accessibles via le réseau DSL canadien. |
| ENCS      | : Sur l'inventaire, ou conformément à l'inventaire                               |
| KECI      | : Sur l'inventaire, ou conformément à l'inventaire                               |
| PICCS     | : Sur l'inventaire, ou conformément à l'inventaire                               |
| IECSC     | : Sur l'inventaire, ou conformément à l'inventaire                               |
| ATTEINDRE | : Sur l'inventaire, ou conformément à l'inventaire                               |

### 15.2 évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange.

## SECTION 16 : Autres informations

### Texte intégral des déclarations H

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H220 | : Gaz extrêmement inflammable.                                              |
| H225 | : Liquide et vapeurs hautement inflammables.                                |
| H280 | : Contient du gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

|        |   |                                                                                     |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H304   | : | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H315   | : | Provoque une irritation cutanée.                                                    |
| H319   | : | Provoque une grave irritation des yeux.                                             |
| H336   | : | Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges.                                    |
| H411   | : | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| EUH066 | : | Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau.   |

### Texte intégral des autres abréviations

|                           |   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chronique aquatique       | : | Risque aquatique à long terme (chronique)                                                                                                                       |
| Asp. Tox.                 | : | Risque d'aspiration                                                                                                                                             |
| Irritation oculaire.      | : | irritation oculaire                                                                                                                                             |
| Gaz inflammable           | : | Gaz inflammables                                                                                                                                                |
| Flam. Liq.                | : | Liquides inflammables                                                                                                                                           |
| Gaz de pression           | : | Gaz sous pression                                                                                                                                               |
| Irritation cutanée.       | : | irritation cutanée                                                                                                                                              |
| STOT SE                   | : | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique                                                                                            |
| 2000/39/CE                | : | Europe. Directive 2000/39/CE de la Commission établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives                        |
| 2006/15/CE                | : | Europe. Valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives                                                                                                |
| IE OEL                    | : | Irlande. Liste des agents chimiques et des substances cancérogènes avec valeurs limites d'exposition professionnelle - Code de bonnes pratiques, annexes 1 et 2 |
| 2000/39/CE / TWA          | : | Valeur limite - huit heures                                                                                                                                     |
| 2006/15/CE / TWA          | : | Valeur limite - huit heures                                                                                                                                     |
| IE OEL / OELV - 8 h (TWA) | : | valeur limite d'exposition professionnelle (période de référence de 8 heures)                                                                                   |

ADN - Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies navigables intérieures ; ADR - Accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route ; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels ; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux ; bw - Poids corporel ; CLP - Règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage ; Règlement (CE) n° 1272/2008 ; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation ; DSL - Liste intérieure des substances (Canada) ; ECHA - Agence européenne des produits chimiques ; Numéro CE - Numéro de la Communauté européenne ; ECx - Concentration associée à une réponse de x % ; ELx - Taux de charge associé à une réponse de x % ; EmS - Programme d'urgence ; ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles (Japon) ; ErCx - Concentration associée à une réponse de x % du taux de croissance ; SGH - Système général harmonisé ; BPL - Bonnes pratiques de laboratoire ; CIRC - Centre international de recherche sur le cancer ; IATA - Association du transport aérien international ; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ; CI50 - Concentration inhibitrice à 50 % ; OACI - Organisation de l'aviation civile internationale ; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine ; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses ; OMI - Organisation maritime internationale ; ISHL - Loi sur la sécurité et la santé au travail (Japon) ; ISO - Organisation internationale de normalisation ; KECI - Inventaire coréen des produits chimiques existants ; CL50 - Concentration

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

## DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                  |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | 10.03.2026                       |
|         | Date d'impression: |                   | Date de première publication:    |
|         | 16.07.2025         |                   | 07.03.2025                       |

létale pour 50 % d'une population test ; DL50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane) ; MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; nos - Non spécifié ailleurs ; NO(A)EC - Concentration sans effet (négatif) observé ; NO(A)EL - Niveau sans effet (négatif) observé ; NOELR - Taux de charge sans effet observable ; NZIoC - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques ; OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques ; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution ; PBT - Substance persistante, bioaccumulable et toxique ; PICCS - Inventaire philippin des produits chimiques et des substances chimiques ; (Q)SAR - Relation structure-activité (quantitative) ; REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions applicables aux substances chimiques ; RID - Règlement relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ; SADT - Température de décomposition auto-accélérée ; FDS - Fiche de données de sécurité ; SVHC - Substance extrêmement préoccupante ; TCSI - Inventaire des substances chimiques de Taïwan ; TECI - Inventaire des produits chimiques existants de Thaïlande ; TRGS - Règlement technique relatif aux substances dangereuses ; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis) ; ONU – Organisation des Nations Unies ; vPvB – Substances très persistantes et très bioaccumulables

### Informations complémentaires

Autres informations : Cette fiche de données de sécurité contient uniquement des informations relatives à ce document n'est pas destiné à garantir la sécurité et ne remplace aucune information ni spécification relative au produit.

### Données modifiées par rapport à la version précédente

Les sections suivantes ont été mises à jour :

- Section 1
- Section 2
- Section 7
- Article 9
- Article 15
- Article 16

Point de contact : Préparé par : Département des affaires réglementaires internationales  
info@dasa-international.com

### Classification du mélange :

|                        |      |
|------------------------|------|
| Gaz inflammable 1      | H224 |
| Irritation cutanée. 2  | H315 |
| Irritation oculaire. 2 | H319 |
| STOT SE 3              | H336 |
| Chronique aquatique 2  | H411 |

### Procédure de classification :

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Sur la base des données ou de l'évaluation du produit |
| Méthode de calcul                                     |
| Méthode de calcul                                     |
| Méthode de calcul                                     |
| Méthode de calcul                                     |

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes, à notre

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, Annexe II,  
modifié Règlement (UE) No. 2020/878

### DASA DS-503 22 liter clear

|         |                    |                   |                                             |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Version | Date de révision:  | Numéro de la FDS: | Date de la dernière publication: 10.03.2026 |
| 2.0     | 09.07.2025         | 100000031708      | Date de première publication: 07.03.2025    |
|         | Date d'impression: |                   |                                             |
|         | 16.07.2025         |                   |                                             |

---

connaissance, à la date de sa publication. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie ou une spécification de qualité. Ces informations concernent exclusivement le produit désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé en combinaison avec d'autres produits ou dans un autre procédé, sauf indication contraire.

FR / FR